

**COMUSA – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2016**

**AVISO Nº 08 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS**

O Diretor Geral da COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o que segue:

**1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES
CONTESTADAS DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS.**

CONHECIMENTOS GERAIS – CARGO DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 14 – Gabarito mantido

Tem-se que “ao” é uma combinação, logo, há somente uma contração (por +a).

MATEMÁTICA

Questão 33 – Gabarito mantido

A referida questão é sobre o conteúdo de proposições, assunto pertinente à área da teoria lógica. Este assunto consta no edital para a prova de matemática.

Questão 39 – Gabarito mantido

A referida questão é sobre o conteúdo de proposições, assunto pertinente à área da teoria lógica. Este assunto consta no edital para a prova de matemática.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL

AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

Questão 44 – Gabarito mantido

A técnica para colocação de peças cerâmicas, como azulejos, de acordo com a bibliografia sugerida, deve ser iniciada sempre de baixo para cima. Essa técnica deve ser utilizada para garantir que as “fiadas” sejam apoiadas sobre as anteriores, bem como para permitir que o corte de peças para finalização, caso seja necessário, se execute na altura do forro e não do piso.

Questão 45 – Gabarito mantido

A técnica para execução de vergas, de acordo com a Norma Brasileira, orienta que as mesmas devem exceder a largura do vão no mínimo em 20cm de cada lado do vão e ter altura mínima de 10cm.

Questão 52 – Gabarito anulado

Houve erro material de digitação.

Questão 53 – Gabarito mantido

A ferramenta de denominação “tarracha/cossinete” é a encontrada em manuais de fabricantes e fornecedores bem como nos manuais de operação e utilização da ferramenta.

Questão 56 – Gabarito mantido

De acordo com a NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: Os quadros fixos de tomadas energizadas devem ser protegidos sempre que no local forem executados serviços de revestimento e acabamento. (18.17.2). A afirmativa é verdadeira.

Questão 58 – Gabarito mantido

A assertiva: I - A peça utilizada na terminação da tubulação de captação de água em um sistema de bombeamento, que tem o objetivo de impedir a entrada de sujeira na tubulação que poderia danificar a bomba, recebe o nome de “crivo”. Está correta. A peça utilizada para impedir que a tubulação de sucção se esvazie quando a bomba está desligada é “válvula-de-pé”.

Município de Novo Hamburgo-RS, 07 de Junho de 2016.

Alvaro Rogério Alencar Silva
Diretor Geral
COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo